



Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- **Produktuppgifter**
- **Handelsnamn: CP 611A**
- **Ämnets användning / tillredningen** Akryl-tätningemedel
- **Tillverkare / leverantör:**
Hilti Svenska AB
Testvägen 1
Box 123
S-232 22 Arlöv
Tel.: 0046 / 40 539300
Fax: 0046 / 40 435196
Customer Service:
Tel. 0046 / 20 555999
Fax. 0046 / 40 437716
christoph.aubauer@hilti.com
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** se kapitel 16
- **Upplysningar i nödfall:**
Hilti Svenska AB
Tel.: 0046 / 40 539300
Fax: 0046 / 40 435196
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service
Tel.: 0041 / 1 251 51 51 (international)

2 Farliga egenskaper

- **Riskbeteckning:** Bortfaller
- **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:** Farligt vid inandning.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur, med firmauppgifter och nationella föreskrifter som skall beaktas i kapitel 15.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivning:** vattenhaltig, fylld akrylat-dispersionsmassa
- **Farliga ingredienser:** Bortfaller

4 Åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Efter inandning:** Se till att den berörda personen får frisk luft och ligger stilla.
- **Efter kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:** Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid ihållande besvär kontakta läkare.
- **Efter förtäring:** Inhämta omedelbart råd av läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller vattenspraystråle. Större bränder skall bekämpas med vattenspraystråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle.
- **Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:**
Vid brand kan frisättas:
Kolmonoxid (CO)
Koldioxid (CO₂)
- **Speciell skyddsutrustning:** Explosions- och brandgaser skall ej inandas.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:**
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Bär personlig skyddsdräkt.
Särskild risk för halka pga uttrinnande/utspild produkt.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Hindra den från att tränga ner i avloppsnätet/ytvatten/grundvatten.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**
Sug upp mekaniskt.
Skaffa bort förorenat material som avfall enligt punkt 13.

(Fortsättning på sida 2)

Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

Handelsnamn: CP 611A

(Fortsättning från sida 1)

7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Hänvisningar beträffande säker skötsel:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Lagra behållaren vältillsluten, på torrt ställe och vid 5 - 25 °C
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Inga

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:** Inga vidare uppgifter, se punkt 7.
- **Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som bör övervakas:**
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
- **Ytterligare hänvisningar:** Som basis tjänade de vid utarbetningen gällande listorna.
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
- **Andningsskydd:** Erfordras ej vid bra rumsventilation.
- **Handskydd:** Skyddshandskar.
- **Handskmaterial** Handskar av syntetiskt gummi.
- **Handskmaterialets penetreringstid** Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas.
- **Ögonskydd** Skyddsglasögon.
- **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

Form:	Pastös
Färg:	Mörkgrå
Lukt:	Karaktäristisk

· Ändring av tillståndet

Smältpunkt / smältområde:	Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde:	Ej bestämd

· **Flampunkt:** Ej bestämd

· Tändningstemperatur:

· **Upplösningstemperatur:** > 180°C

· **Självantändbarhet:** Produkten är ej självantändlig.

· **Explosionsfara:** Produkten är ej explosionsfarlig.

· **Densitet vid 20°C:** ca. 1,3 g/cm³ (DIN 51757)

· Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: blandningsbar

· **pH-värde vid 20°C:** 8 - 9

10 Stabilitet och reaktivitet

- **Termisk upplösning / villkor som bör undvikas:** Ingen upplösning vid ändamålsenlig användning.
- **Farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Farliga upplösningssprodukter:** Inga farliga upplösningssprodukter kända.

11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**
- **Primär retningseffekt:**
- **På huden:** Ingen retande effekt
- **På ögat:** Ingen retande effekt
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning förorsakar produkten enligt våra erfarenheter och de informationer som vi har, inga hälsovådliga effekter.

12 Ekologisk information

- **Ekotoxiska effekter:** Ej bestämd

(Fortsättning på sida 3)



Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

Handelsnamn: CP 611A

(Fortsättning från sida 2)

- **Allmänna hänvisningar:**

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i utspätt tillstånd resp. i större mängder.
Vattenföreningssklass 1 (Självklassificering): liten risk för vattenförening

13 Avfallshantering

- **Produkt:**

- **Rekommendation:** För hantering skall de lokala myndigheternas föreskrifter följas.

- **Europeiska avfallskatalogen**

08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 04 00	Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

- **Ej rengjorda förpackningar:**

- **Rekommendation:** Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

14 Transportinformation

- **Landsvägstransport ADR/RID och GGVS/GGVE (transport över gränsen/inland):**

- **ADR/RID-GGVS/E klass:** -

- **Havstransport IMDG/GGVSee:**

- **IMDG/GGVSee-klass:** -

- **Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:**

- **ICAO/IATA-klass:** -

- **Transport / ytterligare uppgifter:** Inget farligt gods enligt förordningarna ovan

15 Gällande föreskrifter

- **Märkning enligt EEG-riktlinjer:**

Produkten är ej markeringspliktig med hänsyn till beräkningsförfarandet av "EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar" i den slutgiltiga versionen.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering med kemikalier bör iakttas.

- **Skyddsfraser**

2 Förvaras oåtkomligt för barn.
25 Undvik kontakt med ögonen.
36 Använd lämpliga skyddskläder.

- **Nationella föreskrifter:**

- **PR-Nr.:** 334669-9

- **Teknisk instruktion luft:**

Klass	andel i %
Wasser	10-25
NK	<2,5

- **Vattenförening - riskklass:** WGK 1 (Självklassificering): liten risk för vattenförening.

16 Annan information

Uppgifterna stödjer sig på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Område som utfärdar datainstruktionsblad:**

Hilti Corporation
Business Unit Chemicals
Quality/Safety/Environment

FL-9494 Schaan
Tel: 00423 234 2046
Fax: 00423 234 6046
e-mail: christoph.aubauer@hilti.com

- **Tilltalspartner:** Dr. Christoph Aubauer