

Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- **Produktuppgifter**
- **Handelsnamn: CP 671 F**
- **Ämnets användning / tillredningen** Byggnadskemi
- **Tillverkare / leverantör:**
Hilti Svenska AB
Testvägen 1
Box 123
S-232 22 Arlöv
Tel.: 0046 / 40 539300
Fax: 0046 / 40 435196
Customer Service:
Tel. 0046 / 20 555999
Fax. 0046 / 40 437716
christoph.aubauer@hilti.com
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** se kapitel 16
- **Upplysningar i nödfall:**
Hilti Svenska AB
Tel.: 0046 / 40 539300
Fax: 0046 / 40 435196
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service
Tel.: 0041 / 1 251 51 51 (international)

2 Farliga egenskaper

- **Riskbeteckning:** Bortfaller
- **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:** Farligt vid inandning.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur, med firmauppgifter och nationella föreskrifter som skall beaktas i kapitel 15.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivning:** Dispersionsbaserat, med vatten spädbart brandskyddsfyllmedel som bildar isolerskikt
- **Farliga ingredienser:** Bortfaller

4 Åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Efter inandning:** Se till att det finns frisk luft.
- **Efter kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:** Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid ihållande besvär kontakta läkare.
- **Efter förtäring:** Inhämta omedelbart råd av läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller vattenspraystråle. Större bränder skall bekämpas med vattenspraystråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Bortfaller
- **Speciell skyddsutrustning:** Bär andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivningsluften.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:**
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Bär personlig skyddsdräkt.
Särskild risk för halka pga uttrinnande/utspild produkt.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Hindra den från att tränga ner i avloppsnätet/ytvatten/grundvatten.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:** Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare, sågspån).

7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Hänvisningar beträffande säker skötsel:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras endast i originalemballage.
Lagra behållaren vältillsluten, på torrt ställe och vid 5 - 25 °C

(Fortsättning på sida 2)



Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

Handelsnamn: CP 671 F

- Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Skydda mot frost.

(Fortsättning från sida 1)

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga vidare uppgifter, se punkt 7.
- Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
- Ytterligare hänvisningar: Som basis tjänade de vid utarbetningen gällande listorna.
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
- Handskydd: Skyddshandskar.
- Handskmaterial Handskar av syntetiskt gummi.
- Handskmaterialets penetreringstid Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas.
- Ögonskydd Skyddsglasögon.
- Kroppsskydd: Arbetskyddsdräkt.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

Form:	Pastös
Färg:	Vit
Lukt:	Mild

· Ändring av tillståndet

Smältpunkt / smältområde:	Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde:	Ej bestämd

· Flampunkt:	Ej användbar
--------------	--------------

· Tändningstemperatur:	Ej användbar
------------------------	--------------

· Upplösningstemperatur:	> 200°C
--------------------------	---------

· Självantändbarhet:	Produkten är ej självantändlig.
----------------------	---------------------------------

· Explosionsfara:	Produkten är ej explosionsfarlig.
-------------------	-----------------------------------

· Ångtryck vid 20°C:	23 hPa
----------------------	--------

· Densitet vid 20°C:	1,3 g/cm ³ (DIN 51757)
----------------------	-----------------------------------

· Löslighet i / blandbarhet med

Vatten:	Fullständigt blandbar
---------	-----------------------

10 Stabilitet och reaktivitet

- Termisk upplösning / villkor som bör undvikas: Komponent 200 °C termisk nedbrytning (exotermisk)
- Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- Farliga upplösningssprodukter:
Vid termisk nedbrytning > 280 °C
Ammoniak

11 Toxikologisk information

- Akut toxicitet:
- Primär retningseffekt:
- På huden: Ingen retande effekt
- På ögat: Ingen retande effekt
- Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.
- Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Produkten är ej markeringspliktig med hänsyn till beräkningsförfarandet av EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den slutgiltiga versionen.

12 Ekologisk information

- Ekotoxiska effekter: Ej bestämd
- Allmänna hänvisningar:
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

(Fortsättning på sida 3)



Datum för utskriften: 18.07.2007

Omarbetad: 18.07.2007

Handelsnamn: CP 671 F

Vattenföreningssklass 1 (Självklassificering): liten risk för vattenförening

(Fortsättning från sida 2)

13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:** För hantering skall de lokala myndigheternas föreskrifter följas.

- **Europeiska avfallskatalogen**

08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 04 00	Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

14 Transportinformation

- **Landsvägstransport ADR/RID och GGVS/GGVE (transport över gränsen/inland):**
- **ADR/RID-GGVS/E klass:** -

- **Havstransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** -

- **Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** -

- **Transport / ytterligare uppgifter:** Inget farligt gods enligt förordningarna ovan

15 Gällande föreskrifter

- **Märkning enligt EEG-riktlinjer:**
Produkten är ej markeringspliktig med hänsyn till beräkningsförfarandet av "EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar" i den slutgiltiga versionen.
- **Skyddsfraser**
2 Förvaras oåtkomligt för barn.
25 Undvik kontakt med ögonen.
36 Använd lämpliga skyddskläder.
- **Nationella föreskrifter:**
- **PR-Nr.:** 393833-9
- **Vattenförening - riskklass:** WGK 1 (Självklassificering): liten risk för vattenförening.

16 Annan information

Uppgifterna stödjer sig på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Område som utfärdar datainstruktionsblad:**

Hilti Corporation
Business Unit Chemicals
Quality/Safety/Environment

FL-9494 Schaan
Tel: 00423 234 2046
Fax: 00423 234 6046
e-mail: christoph.aubauer@hilti.com

- **Tilltalspartner:** Dr. Christoph Aubauer