

SV

PRESTANDEDEKLARATION

enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning)

Hilti fästelement XI-FV
Nr Hilti-DX-DoP-002

- 1. Produkttypens unika identifieringskod:** Hilti fästelement XI-FV
- 2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:** Typ- och partinummer står på förpackningen.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Avsedd användning	Krutdrivet fästelement för fastsättning av sammansatta system för värmeisolering enligt ETAG 004 i obelagd armerad eller oarmerad betong
Grundmaterial	Normal vikt betong C12/15 till C35/45
Miljövillkor	Lantliga och industriella områden
Tillgängliga längder (isoleringstjocklek)	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: inte tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: inte tillämpligt

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, har utfärdat ETA-03/0004 med CUAP 06.04/06 som grund. Certifieringsorganet MPA-Stuttgart 0672 har utfört tredje parts uppgifter under system 2 + och utfärdat intyget om överensstämmelse för tillverkningskontrollen 0672-CPD-0038.

9. Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karaktäristisk bärförmåga vid dragning	Se ETA-03/0004 bilaga 4	ETA-03/0004
Partialkoefficient		
Värmegenomgångskoefficient	se ETA-03/0004 kapitel 4.2.5	
Brickans styvhet	se ETA-03/0004 kapitel 4.2.6	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening

Norbert Wohlwend
Head of Quality Direct Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 1 juli 2013