

SV

PRESTANDEDEKLARATION

No. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039
1. Produkttypens unika identifikationskod:

Ankare för sammansatta system för utvändig värmeisolering (ETICS) Hilti SX-FV

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Se ETA-03/0005 (01.03.2013), bilaga 1 - 2.

Serienummer: se produktens förpackning.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

generisk typ	ankare för infästning av sammansatta system för utvändig värmeisolering (ETICS), endast som multipel infästning <ul style="list-style-type: none"> • kan kombineras med extra påskjutbara brickor T 90, HDT 90 eller HDT 140 • produktstorlekssortiment, isoleringslängd = 60 - 180 mm
för användning i	<u>betong (C12/15 till C50/60)</u> <u>murverk</u>
alternativ / kategori	A, B, C
belastning	överföring av vindsugslaster
material	<u>slitsad hylsa av rostfritt stål:</u> SX-FV U : hylslängd = 50 - 130 mm SX-FV S : hylslängd = 50 - 130 mm <u>fixeringselement av polyetylen</u> SX-FV U : ankarlängd = 100 mm SX-FV S : ankarlängd = 80 mm
temperaturområde (om tillämpligt)	-

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ej relevant.
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. Harmoniserad standard: Ej relevant.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) utfärdat European Technical Approval ETA-03/0005 (01.03.2013) på grundval av ETAG 014, det anmälda organet 0672-CPD utförd av tredje parts uppgifter som anges i Annex V under System 2+ och utfärdat Certification of Conformity 0672-CPD-0039.

9. Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Dimensioneringsmetod	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
karaktäristisk bärförmåga vid dragning	ETAG 014	ETA-03/0005 annex 5	ETAG 014
minsta inbördes avstånd och minsta kantavstånd	ETAG 014	ETA-03/0005 annex 7	
förskjutning för bruksgränstillstånd	ETAG 014	ETA-03/0005 punkt 4.2.4	
Värmegenomgångskoefficient	-	ETA-03/0005 punkt 4.2.5	TR 025
brickans styvhet	-	ETA-03/0005 punkt 4.2.6	TR 026

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Raimund Zaggl
Affärsenhetschef
Affärsenhet ankare



Seppo Perämäki
Kvalitetschef
Affärsenhet ankare

Hilti Corporation
Schaan, Juli 2013

